



# HIDROAN

Ankara Hidrolik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.



## İTFAİYE SU MONİTÖRLERİ

## İTFAİYE SU MONİTÖRLERİ



## İTFAİYE SU MONİTÖRLERİ



### İTFAİYE SU MONİTÖRLERİ

#### Teknik Özellikler

Monitör Malzemesi	Alüminyum Alaşım
Kontrol	Manuel: Çatıdan Elektrik: Joystick ile kabinin içerisindeki pozisyon göstergesi
Kapasite	8-10 bar'da 2.400 l/dk 'ya kadar
Başlık	Karba Yüksek kapasiteli su / köpük başlığı
Akış Hızı	Sabit veya ayarlanabilir tip başlık ile 2.400 l/dk 'ya kadar
Akış Deseni	Jet / Sprey
Menzil	Min. 60 metre su ve Min. 50 metre köpük
Hareket	Yatay 360° ve Dikey -15° / +75° Toplamda 90° Manuel / Elektrikli
Aksesuarlar	Motor Devri Kontrol Düğmeleri Kolay Taşınabilme için Sonsuz Döner Mafsallı STORZ / BSS Bağlantı Seçenekleri Basınç Ölçer

### FIREFIGHTING MONITORS

#### Technical Specification

Monitor Material	Aluminum Alloy
Control	Manual : From the Roof Electrical : From the Cabin by Joystick and Position Indicator
Capacity	Up to 2400 LPM at 8-10 bars
Nozzle	Karba High Capacity Water/Foam Nozzle
Flow Rate	Fixed or Adjustable Type Nozzle, up to 2400 LPM
Flow Pattern	Jet / Spray
Throwing Distance	Min. 60 m Water and Min. 50 m Foam
Movement	Horizontal 360° and Vertical - 15° / +75° in total 90° Manual / Electrical
Accessories	Engine RPM Control Buttons Infinite Swivel Joint for Easy Transportation STORZ/BSS Coupling Options Pressure Gauge

#### MERKEZ / HEAD OFFICE

100. Yıl Bulvarı Kosova İş Merkezi No:137 / M-N Ostim / ANKARA / TURKEY  
Tel : +90 312 354 96 67 Faks : +90 312 354 96 72

#### FABRİKA / FACTORY

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:53/1 Sincan / ANKARA / TURKEY  
Tel : +90 312 267 33 70 Faks : +90 312 267 33 60

